

LİMAN ÖZELLİKLERİ VE GEMİ KABUL ŞARTLARI


Tesis: Solventaş Teknik Depolama A.Ş.
Adres: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No: 7 Dilovası 41455 Kocaeli/TÜRKİYE
Telefon: +90 262 648 27 00 / 40 / 41 / 42 Faks: +90 0262 648 27 95
E-mail: gemi@solventas.com.tr

İSKELE BİLGİLERİ

İskele No: NO:1 İskele	İskele No: NO:2 İskele
Konum-Koordinatlar: 40° 46.003' N- 29° 32.654' E	Konum-Koordinatlar: 40° 46.048'N, 29° 32.376' E
İskelenin Doğrultusu: 172,1°	İskelenin Doğrultusu: 157,6°
İskele Boyu: 270 m	İskele Boyu: 235 m
İskele Eni: 10 m	İskele Eni: 10 m

No:1 ve No:2 İskele Doğu veya Batı Taraf Yanaşma: Gemi/Pilot tercihi

Deniz Suyu Yoğunluğu: 1,0170 kg/cm ³ - @20 °C	Min Dip-Tekne Açıklığı: 0,5 m
İzin Verilen Maks. Gemi Boyu: No:1: 200 m, No:2: 180 m	Azami Gemi Yanaşma Hızı: 0,10 m/s
İzin Verilen Maks. Gemi Geniliği: 35 m	Azami Gemi Yanaşma Açılı:
İskelede Azami Gemi Draftı: No:1: 12 m No:2:10 m	Barçlar için: 15°
İskelede Azami Hava Draftı: -	Gemi tonajı<10.000 DWT: 10°
Azami Gemi Tonajı: 50.000 DWT	Gemi tonajı= 10.000-50.000 DWT: 8°



* Baş ve Kıç halatlar ile başta ve kıçtaki açmaz ve göğüs halatları 2'şer adet olmalıdır.

RÜZGAR LİMİTLERİ


Tahmil/Tahliye İşlemini Durdurmak için Max. Rüzgar Hızı : 6 Bofor (22-27 knot)
Hortumları Gemiden Sökmek için Max. Rüzgar Hızı : 7 Bofor (28-33 knot)
Geminin İskeleden Ayrılması için Max. Rüzgar Hızı : 8 Bofor (34-40 knot)

*İskelede beklenen vasat rüzgarlar güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 0 ila 2 kuvvetindedir.

*İskeledeki gel git durumu -5, +100 cm düzeyindedir.

HATIRLATMALAR

- Yanaşma öncesi gemilerin P&I sigorta sertifikaları terminale gönderilmelidir.
- Gemi tayin edilmeden önce yük sahibi Q88 formunu Terminal'e iletmelidir.
- Gemi, manifold çıkışı Solventaş'ın aşağıdaki; DIN2576 (EN1092-1) Standartlarına uygun, hortum flanşlarına göre uyarlamalıdır:



PN 16	Ø D – Civata Merkezleri Arası Çap (mm)	Ø M – Civata Delik Çapı (mm)	Civata Sayısı
DN 200	295	22	12
DN 150	240	22	8
DN 100	180	18	8

UYARILAR

- Portatif pompa kullanımı yasaktır.
- Gece yanaşma yoktur. Kalkış yapılabilir.
- 25 yaş üzeri gemilerin Solventaş iskelelerine yanaşması yasaktır.
- Yanaşacak olan gemiler çift cidarlı olmalıdır.
- Solventaş'ta elleçlenecek olan yüklerin tank ve hatları positif segregasyon metodu ile ayrılmış olmalıdır.
- Gemiye, malzeme ve yakıt alımı yasaktır.
- Sahil iskele merdiven ekipmanı terminal tarafından temin edilmemektedir. 4 metreden daha yüksek fribordlu gemiler kendi yaşam mahali merdivenini kullanmak zorundadır.

ÖNEMLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İtfaiye: 110	Hastane: + 90 262 644 1460
Ambulans:112	Gümrük: 136
Polis: 155	Sahil Güvenlik: 158
Çevre: 181	Pilot İstasyonu (DeKaş): + 90 262 745 38 16
Kızılay: 168	Hava Tahmin https://www.mgm.gov.tr/eng/marine-24hours.aspx